

ARMADIO PER ACIDI E BASI MOD. SL

Armadio speciale per la conservazione sicura ed a norma di liquidi aggressivi, soprattutto acidi ed alcali. Costruzione interna ed esterna in materiali speciali laminati con resina melaminica altamente resistente.

Guarnizioni in materiale sintetico appositamente studiato ad alta resistenza impediscono la fuoriuscita di vapori dannosi.

Due vani ermeticamente divisi, utilizzabili e chiudibili e con aerazione separata. Struttura tamburata con aerazione dell'interstizio; aerazione uniforme di entrambi i vani; canaline d'aerazione non metalliche, resistenti alla corrosione.




Entrata ed uscita dell'aria con montante (DN 75) nel cielo dell'armadio.

Cassetti a vasca in materiale sintetico a tenuta stagna ed altamente resistenti alla corrosione; portata cassetti 25 Kg (uniformemente distribuiti). Volume di raccolta di ogni vasca circa 15 l.

Possibilità di regolazione della base per l'adeguamento al pavimento.



ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI "SL"				
	Dimensioni Esterne (LxPxH)	Dimensioni Interne di ogni vano (LxPxH)		
SL.60.110	cm. 110x57x67,5 (con zoccolo mobile)	cm. 48x55x53	60 Kg	25 Kg / 15 Lt
SL.60.140	cm. 140x57x67,5 (con zoccolo mobile)	cm. 55x55x53	80 Kg	25 Kg / 15 Lt
SL.196.60	cm. 60x60,5x197	cm. 48,5x56,5x93	125 Kg	25 Kg / 15 Lt
SL.196.120	cm. 120x60,5x197	cm. 48,5x56,5x186,5	160 Kg	25 Kg / 15 Lt

POSSIBILI CONFIGURAZIONI INTERNE DELL'ARMADIO	
	
SL.196.60 2 + 2 CASSETTI 3 + 3 CASSETTI SCORREVOLI	SL.196.120 4 + 4 CASSETTI SCORREVOLI 6 + 6 CASSETTI SCORREVOLI
	
SL.60.110 / SL.60.140 2 + 2 CASSETTI SCORREVOLI	