



| Camere climatiche Evolution Line



EVOLUTION **clima** **thermo**

BASSISSIMA EMISSIONE SONORA < 55dB(A)

BASSISSIMA DISSIPAZIONE TERMICA

BASSISSIMI CONSUMI

BASSISSIMA MANUTENZIONE

ALTISSIMA UNIFORMITA' TERMICA

ELEVATISSIME PRESTAZIONI TERMICHE

Abbiamo studiato per molti anni gli sviluppi e le richieste dei ns clienti ed abbiamo ascoltato i loro consigli, traducendo il tutto in "EVOLUTION" la camera climatica polifunzionale, versatile, flessibilità e soprattutto affidabile.

Dallo studio delle linee e dei colori armonizzate con le esigenze dei laboratori e della nuova mentalità produttiva, agli aspetti funzionali con la massima riduzione dell'inquinamento acustico e l'incremento delle prestazioni std.

Tutto questo arricchito con dispositivi di nuova generazione, che facilitano le operatività elevando la garanzia funzionale.

Il campo d'interesse a cui Evolution si rivolge sono i laboratori, il controllo prodotto, l'analisi guasti, ecc.

L'interessamento si estende a molti settori: Elettronico – Semiconduttore – Automotive – Aerospazio - Tessile – Alimentare – Chimico – Farmaceutico – Siderurgico – Petrolchimico – Meccanico – Elettromeccanico – Pelletteria – Calzaturiero – Conciario – Plastica – Gomma – Vernici – ecc. ecc.

La gamma si orienta su 4 volumetrie standard da 125, 300, 500 e 1000 litri, fino ad arrivare alla dimensione custom

La famiglia è ampliata con i modelli **FAST** (10 -15°C/min), **SHOCK** e **VIBRA** (con piano vibrante),

Alcuni dettagli che rendono unica EVOLUTION:

ultra compatta, facile da spostare anche in spazi ristretti.

Programmatore per cicli termo-climatici con memoria autonoma non volatile, impostazione facilitata, Ethernet

Pannello di controllo a display digitale con le informazioni generali del profilo termo-climatico

Campo di temperatura da -45 o -75 fino a 180°C

Gradiente termico regolabile sul pannello operatore (da 0 fino a 4°C/min in raffredd. e 6°C/min in riscaldamento)

Porta vetro a piena luce retroilluminata ed antibrina

Passaggio cavi da Ø50 fino a 100mm con tampone di chiusura auto sostenuto.

Installazione su ruote piroettanti con freno

Realizzazione interna totalmente inox Aisi 304

Rilevamento temperatura con sensori PT100 classe A, Rilevatore di umidità a semiconduttore ultrarapido e controllato da microprocessore.

Chiusura e apertura della porta **automatica** con sbocco manuale in caso di black out

Isolamento ad alta densità, a vantaggio dell'uniformità termica e soprattutto della riduzione dei costi energetici.

Distribuzione aria con il sistema multi fans.

Condensazione ad Aria o Acqua (da scegliere in fase di ordine)

Impianto frigorifero con sistema semiermetico, utilizzo di soli refrigeranti compatibili con l'ozono.

Garanzia 24 mesi



La nuova Evolution, presenta un pannello operatore multifunzionale ricco di tutte le attuali tecnologie integrate, Programmazione su doppio loop, con multi program store, registrazione grandezze termiche e climatiche multi ingresso, visualizzazione delle grandezze controllate in real time, scaricamento dati con chiavetta usb e connessione ethernet per gestione da remoto, con possibilità di controllo tramite smartphone (android o iphone)

Accessori aggiuntivi:

dispositivo per prove d'irraggiamento UV, IR, XENO

insonorizzazione maggiorata del gruppo frigorifero

Porte per cavi ø 50, 80, 100mm o custom

Dispositivo per prove di gelività

Gradienti termici su richiesta

Deminalizzatore d'acqua

Morsettiera a 20 contatti per collegamenti interno esterno

Altri accessori su richiesta

EVOLUTION technical informations

Code	Temperature Range	Humidity Range	Costancy Temperature	Temperature change rate medium value*		Weight
	°C	%	°C	°C/min		Kg
Evolution Clima			±	Ramp down	Ramp up	
EC 125 CA	-45 ÷ 180	5 ÷ 99	0,5	4	8	300
EC 300 CA				4	8	370
EC 500 CA				3	9	490
EC 10M CA				3	8	580
EC 050 CA (small)	-45 ÷ 180	10 ÷ 98	0,5	2	4	120
EC 125 DA	-75 ÷ 180	5 ÷ 99	0,5	4	8	400
EC 300 DA				4	8	470
EC 500 DA				2,5	9	580
EC 10M DA				2,5	8	650
Evolution Thermo						
ET 125 CA	-45 ÷ 180	NC	0,5	4	8	280
ET 300 CA				4	8	350
ET 500 CA				3	9	480
ET 10M CA				3	8	560
ET 050 CA (small)	-45 ÷ 180	10 ÷ 98	0,5	2	4	110
ET 125 DA	-75 ÷ 180	NC	0,5	4	8	380
ET 300 DA				4	8	450
ET 500 DA				2,5	9	570
ET 10M DA				2,5	8	630

*valori rilevati in laboratorio, senza carichi interni nel campo: versione EC-ET da 150°C fino a -35°C, Versione ECBT - ETBT da 150°C a -60

Modello	Volume	Dimensioni interne			Dimensioni esterne			Ventole	Heating elements	Cooling unit	Power max
Model	Size	Internal Dimentions			External Dimentions			Fans	n°/Watt	Hp	KW
Code	(dm³)	w	h	d	w	h	d	n°			
EC-ET 050 small	50	300	400	400	500	1000	800	1	1 x 2000	0,75	3
EC-ET 125	125	500	500	500	700	1600	1050	1	1 x 2000	2,5	6,8
EC-ET 300	297	700	700	620	880	1700	1170	2	2 x 2000	4	9,6
EC-ET 500	512	800	800	800	1000	1880	1350	2	2 x 3500	5	12,8
EC-ET 1000	1000	1000	1000	1000	1200	1950	1500	3	3 x 3000	7,5	15



newprojectsrl.com